



Betoniruuvit



KIINNIKE-HEINONEN OY
Kurikantie 287
61850 KAUHAJOKI AS
Puh. (06) 232 1043
info@kiinnike-heinonen.fi

Koodi	Tuote	Kpl / ras
P-5AMB760BE	Kuusiokanta 7,5x60/55 (reikä Ø6mm)	50
P-5AMB780BE	Kuusiokanta 7,5x80/55 (reikä Ø6mm)	50
P-5AMB7100BE	Kuusiokanta 7,5x100/55 (reikä Ø6mm)	50
P-5AMB1065BE	Kuusiokanta 10,5x65/60 (reikä Ø8mm)	50
P-5AMB1075BE	Kuusiokanta 10,5x75/60 (reikä Ø8mm)	50
P-5AMB1090BE	Kuusiokanta 10,5x90/60 (reikä Ø8mm)	50
P-5AMB10110BE	Kuusiokanta 10,5x110/60 (reikä Ø8mm)	50
P-5AMB1275BE	Kuusiokanta 12,5x75/70 (reikä Ø10mm)	25
P-5AMB1285BE	Kuusiokanta 12,5x85/70 (reikä Ø10mm)	25
P-5AMB12100BE	Kuusiokanta 12,5x100/70 (reikä Ø10mm)	25
P-5AMB12120BE	Kuusiokanta 12,5x120/70 (reikä Ø10mm)	25
P-5AMB12140BE	Kuusiokanta 12,5x140/70 (reikä Ø10mm)	25
P-5AMB16115BE	Kuusiokanta 16,5x115/110 (reikä Ø14mm)	20
P-5AMB16135BE	Kuusiokanta 16,5x135/110 (reikä Ø14mm)	20
P-5AMB16160BE	Kuusiokanta 16,5x160/110 (reikä Ø14mm)	15
P-5AMB772BE	Uppokanta 7,5x72/62 TX30 (reikä Ø6mm)	50
P-5AMB792BE	Uppokanta 7,5x92/82 TX30 (reikä Ø6mm)	50
P-5AMB7112BE	Uppokanta 7,5x112/102 TX30 (reikä Ø6mm)	50
P-5AMB7132BE	Uppokanta 7,5x132/122 TX30 (reikä Ø6mm)	50




TG 41
ENDURO

Suolasumutestin kesto yli 1000 tuntia

- **ETA-hyväksytty**
- **Erinomainen korroosionkestävyys**
- **Hyväksytty betonin lujuusluokille C20/25 – C50/60 (EN 206-1)**
- **Halkeillut ja halkeilematon betoni**




Kuusiokanta, vahvuus 7,5 – 16,5mm



Diameters	Limits	A	B	H	d	P
7,5	Min.	9,78	14,20	6,20	7,25	6,00
	Max	10,00		6,60		
10,5	Min.	12,73	18,00	7,70	10,25	8,00
	Max	13,00		8,10		
12,5	Min.	14,73	22,30	8,70	12,25	10,00
	Max	15,00		9,20		
16,5	Min.	17,73	30,50	12,30	16,25	10,00
	Max	18,00		12,80		



Uppokanta, vahvuus 7,5mm



Diameters	Limits	B	H	d	P	TX
7,5	Min.	11,90	4,95	7,25	6,00	T30
	Max	12,90	5,05			

